

Krell S-550i Highend Vollverstärker

- 2x 550 / 275 Watt RMS (4 / 8 Ohm)
- Lautstärkeregelung über Widerstandsnetzwerk
- Phantom Preamplifier-Schaltungskonzept
- Krell Current Mode für maximale Bandbreite
- Vollsymmetrische & gegenkopplungsfreie Vorstufe
- Direkt gekoppelte Verstärkerstufen
- Keine Koppel-Kondensatoren im Signalweg
- Eingänge : 3 x RCA & 1 x XLR
- Riesiger 1750 Watt Ringkerntrafo
- 68.000µF Netzteilkondensatoren
- Vollmetallfernbedienung
- Elegantes Vollmetallgehäuse
- Nur in silber erhältlich

Ausgangsleistung	2x 550/275 Watt @ 4/8 Ohm
Ausgangsstrom	20A maximum
Dämpfungsfaktor	>110 at 20 Hz @ 8 Ω >75, 20 Hz to 20 kHz @ 8 Ω
Anstiegszeit	80 V/µs
Eingänge	1 Paar XLR, 3 Paar RCA, 30-Pin iPad
Ausgänge	1 Paar Speaker & 1 Paar Pre-Out
Frequenzgang	<2 Hz to 140 kHz +0, -3 dB
Rauschabstand	>94 dB, "A"-weighted
Klirrfaktor	<0.20% at 20 kHz, at 275 W, 8 Ω load
Steuereingänge	RS232, 12 Volt-Trigger, IR
Steuerausgänge	12 Volt-Trigger (programmierbar)
Leistungsaufnahme	Standby: 1 W High-current standby: 40 W Idle: 90 W Maximum: 1800 W
Maße	438 x 148 x 450 mm (B x H x T)
Gewicht	29.0 kg netto / 34,4 kg brutto



Verkaufspreis
5.990,00 €

Nach dem äußerst erfolgreichen Vollverstärker S-300i präsentiert Krell den großen Bruder S-550i, der dank Krell-eigener Schaltungen mit hervorragendem Klang und hoher Ausgangsleistung von 275 Watt (8 Ohm) praktisch jeden Lautsprecher zu absoluten Höchstleistungen treibt. Der S-550i ist mit symmetrischen XLR und mit single-ended RCA-Inputs ausgestattet und verfügt zusätzlich über einen iPod Dock-Anschluss und einen schaltbaren Heimkino-Prozessoreingang. Einstellungen sind bequem über Menü und Frontdisplay machbar. Dank RS-232 Schnittstelle und 12 Volt Trigger (Ein & Ausgang) ist der S550i bereit für externe Steuerungen. Die gebürstete Aluminiumfront und die edle Metall-Fernbedienung komplettieren dieses große Highend-Schnäppchen für Anspruchsvolle!



Rückansicht >>>

<<< mit Dock

