

Phonovorstufe mit USB-Out und Line-In



Phono Box USB V
Verkaufspreis
€ 149,00

Phono-Preamp zum Hören und Digitalisieren

- **Paralleler Anschluss an Hifi-System und Computer**
- **Digitalisieren von Analoogschallplatten und Hochpegelsignalen (Tonband, usw) über USB**
- **Kompakte, Platz sparende Bauform**
- **Sehr rauscharm**
- **Wahlschalter MM/MC (rückseitig)**
- **Wahlschalter Phono/Line (frontseitig)**
- **Pegelregler zur perfekten Aussteuerung (frontseitig)**
- **Geeignet für Windows und Mac Betriebssystem**
- **Solides Metallgehäuse**
- **Ausgelagertes Netzteil**

Technische Daten Pro-Ject Phono Box USB V

Eingangsimpedanz, MM / MC:	47kOhm/120pF / 100 Ohm/120pF
Verstärkungsfaktor, MM / MC:	40dB / 60dB
Ausgangsspannung, MM / MC:	300mV bei 1kHz - 3mV am MM- / 0,3mV am MC-Eingang
Max. Ausgangsspannung:	9,5V (1kHz)
Verstärkungsfaktor, Hochpegeleingang:	11dB
Geräuschspannungsabstand, MM / MC:	86dB (94dB – IEC -A) / 68dB (74dB – IEC -A)
Klirrfaktor, MM / MC:	0,01% / 0,05%
Genauigkeit der RIAA-Entzerrungskurve:	Abweichung max. 0,5dB/20Hz - 20kHz
A/D-Wandler:	16-Bit Delta Sigma
Sampling-Frequenzen:	32, 44,1 und 48kHz
USB-Ausgang:	5-polige Mini B-Buchse
Signal USB-Ausgang:	Digitales, serielles Datenprotokoll USB 1.1
Betriebssysteme:	Windows™ und Mac OS™
Eingang / Hochpegelausgang:	1 Paar RCA/Cinch-Buchsen / 1 Paar RCA/Cinch-Buchsen
Netzanschluss:	Steckernetzteil, 16V/200mA AC; 220 - 240V, 50Hz
Stromaufnahme:	16V/100mA AC
Abmessung B x H x T:	103 x 38 x 115mm
Gewicht:	570g ohne Netzteil

Diese Produkte erhalten Sie im guten Fachmarkt und Fachhandel !